

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA 8 M

MODELO GTJZ06 · AUTOPROPULSADA · 100% ELÉCTRICA

Plataforma autopropulsada eléctrica para mantenimiento, instalaciones y trabajos en altura en interiores y superficies niveladas.

8,0 m	550 kg	2.050 kg	25%
Altura máx. de trabajo	Capacidad máx.	Peso del equipo	Pendiente superable

Especificaciones principales

Parámetro	Especificación
Altura máxima de elevación	6,0 m
Altura máxima de trabajo	8,0 m
Capacidad máxima de carga	550 kg
Capacidad extensión de plataforma	113 kg
Dimensiones de plataforma	2,29 × 1,13 × 1,10 m
Extensión de plataforma	0,90 m
Distancia libre al suelo (cerrada/abierta)	0,10 / 0,02 m
Distancia entre ejes	1,89 m
Radio mínimo de giro	0 / 2,20 m
Motor de traslación	24 V DC / 3,3 kW
Motor de elevación	24 V DC / 3,3 kW
Velocidad replegada / elevada	3,5 / 0,8 km/h
Velocidad de elevación	3–5 m/min
Batería	4 × 24 V / 200 Ah
Pendiente máxima superable	25%
Ángulo máximo de trabajo	1,5° / 3°
Neumáticos	Ø381 × 127 mm
Dimensiones barandillas plegadas	2,48 × 1,19 × 1,68 m
Dimensiones barandillas desplegadas	2,48 × 1,19 × 2,19 m
Peso total	2.050 kg

Características y seguridad

- Accionamiento eléctrico con sistema hidráulico de elevación.
- Protección contra sobrecarga, protección antibaches e inclinación.
- Descenso de emergencia, parada de emergencia y sistema de descenso secundario.
- Barandillas plegables para reducir la altura total durante transporte y almacenamiento.
- Plataforma extensible para aumentar el alcance de trabajo.
- Neumáticos de goma no marcantes para proteger superficies interiores.